DIESEL plus – celoroční přísada do nafty

Je koncentrovaná multifunkční vysoce účinná přísada do motorové nafty, která vlivem patentovaného molekulárního pochodu čistí a maže nejen palivovou soustavu, ale i horní (spalovací) část vznětových motorů.

DIESEL plus nepoškozuje katalyzátory a filtry pevných částic moderních motorů. Vytvoří velmi kvalitní kluzké podmínky všem třecím částech vstřikovací soustavy včetně hlavy válců.

Při prvním použití vyčistí (rozpustí) nežádoucí karbonové usazeniny. Velice snadno si poradí s největším nepřítelem vstřikovací soustavy „vodou". Narušuje povrchové napětí kapiček vody a dovolí jím snadno proniknout do spalovacího prostoru. Tím zamezuje mechanickému poškození ventilků vstřikovacího čerpadla a dosedacích plošek vstřiků.

Celoroční používáním udržuje výše jmenované součásti ve 100% kondici a čistotě, prodlužuje výrazně životnost součástí, optimalizuje spotřebu pohonných hmot a minimalizuje kouřivost.



Vlastnosti

- ✓ větší výkon a nižší spotřeba
- ✓ dokonalé spalování
- ✓ delší životnost
- ✓ dokonalá čistota součástí
- ✓ lepší pružnost a klidnější chod motoru
- ✓ skvělá ochrana proti korozi

Použití

Nové i staré vznětové motory osobních i nákladních vozů, lokomotivy, lodě, stavební a zemědělské stroje. Viz tabulky využití na straně 2 a 3.

Aplikace

Při prvním použití, kdy dochází k procesu čištění je nutno dodržet poměr maziva 1:1000 tj., na 50 litrů PH 50 ml přísady. Při dalším použití se dávka snižuje o polovinu a to na poměr 1:2000 tj., na 50 litrů PH 25 ml přísady.

Produkt nejlépe nalít odměřené množství do hrdla nádrže a poté dotankovat.

Technické údaje

Barva	světle hnědá
Bod vzplanutí	16 °C
Bod varu při 760 mm Hg	80 °C
Specifická hustota při 20°C	0,88 kg/dm3
Hodnota PH	5 – 7

Balení

Láhev 500 ml, kanystr 5 l a sud 180 l